



We Touch the Future

# かんたん操作ガイド

## パークス製リモコン編

ご使用前に取扱説明書の「安全のために必ず守ってください」を

よくお読みいただき、正しくお使いください。

詳しい内容については、取扱説明書をご確認ください。

## 各部の名称とはたらき

### 1 発電について

- 1 発電をする
- 2 発電を停止する

### 2 停電時発電継続について

(停電時発電継続仕様の場合)

- 1 停電時に電気を使う
- 2 発電電力を上げる
- 3 自動で停電に備える
- 4 手動で停電に備える
- 5 発電停止予定を変更する

### 3 無線 LAN 機能について

- 1 無線 LAN ルーターに接続する
- 2 停電時自立発電継続サポートを有効にする
- 3 スマートスピーカーに接続する

### 4 給湯について

- 1 お湯を使う
- 2 おふろを沸かす



型式	燃料電池ユニット	熱源機	リモコン	
			台所リモコン	浴室リモコン
FCCS07C1NJ			MC-H719F-SOEN-FN	FC-719-SO-FN
FCCS07C1NH				
FCCS07C1PJ				
FCCS07C1PH				



台所リモコン



浴室リモコン



燃料電池ユニット

熱源機

## 知っておきたいエネファーム type S の特性 (参考)


●本商品は、ご家庭の電気使用量に合わせて 24 時間連続で発電し、発電時の熱はタンクにお湯として貯めます※1。

●タンクに貯めたお湯は、燃料電池ユニットのなかで水と混ぜ、約 20 ~ 30°C 程度のぬるま湯の形で熱源機に給水します。

●給湯設定温度に対する湯温の不足については、熱源機の燃焼により補います。

※1 タンクがお湯で満タンになると、ラジエータで放熱しながら発電を継続します。

### ■1日の運転イメージ例(実際の運転はご家庭ごとに異なります)



### ■発電サイクルについて

26日間連続して発電する毎に、ガスマイコンメーターの保安機能を正常に動作させるために、24時間以上発電を停止します。



# 各部の名称とはたらき

ふろ・給湯トップ画面とエネルギートップ画面は、リモコン画面中の「画面切替」を選択することで切替ることができます。

## 台所リモコン ふろ・給湯トップ画面

ふろ水位バー

ふろ沸し水位を表示

ふろ温度表示

床暖房ボタン

台所リモコンで床暖房操作を行う場合のみ表示

ふろ設定ボタン

おふろ沸しの設定を変更します

※ふろ温度・ふろ湯量の設定変更は、浴室リモコンの

「ふろ設定」ボタンより行ってください。


(台所リモコンでは設定できません)

メニューボタン

メニューを表示するとき

※浴室リモコンの画面・ボタン構成は、一部上記と異なります。

取扱説明書をご確認ください。



給湯温度ボタン

給湯・シャワーの設定温度を変更

画面切替ボタン(台所リモコンのみ)

ふろ・給湯トップ画面 ⇄ エネルギートップ画面の画面切り替え

優先表示

優先が表示されているリモコンで給湯温度の変更が可能

給湯温度表示

ふろ自動ボタン

おふろを自動で沸かす

ON/OFF ボタン

LED 点灯 : ON

LED 消灯 : OFF

通話ボタン

浴室リモコンと会話できます

## 台所リモコン エネルギートップ画面

発電情報バー /

日付・時刻表示

テロップ

メッセージやガイダンスを表示


発電電力表示

エネファームの発電電力を表示

使用電力表示

ご家庭で使用している電力を表示

買電電力表示



画面切替ボタン

給湯温度表示

エネルギークックスイッチ

ガス・お湯・電気の使用状況を確認する

達成状況表示

目標より使用実績が多いか少ないかをイラストで表示します

## 発電状況の表示について（発電の状態）

発電中

表示	状態
発電中	発電しています
停止中	発電停止の動作中です(→P.115)
停止中	電気使用量が少ない状態が続いたため、発電停止の動作中です(→P.115)
↓	電気使用量が少ない状態が続いたため、発電停止しています(→P.116)
起動中	起動中(発電準備中)です(→P.114)
発電	燃料電池ユニットが使用できない状態です
禁発電	発電を強制的に禁止しています(→P.114)
高温抑制	燃料電池ユニットの出力を一時的に抑えています(→燃料電池ユニット取扱説明書参照)
電圧抑制	燃料電池ユニットの出力を一時的に抑えています(→燃料電池ユニット取扱説明書参照)
自立	停電時発電継続機能で運転しています(→P.121)
自立・高	停電時発電継続機能を高出力モードで運転しています(→P.122)
売電中	発電した電力を売電しています
	燃料電池ユニットは停止しています

発電中

マーク	状態
発電中	ガスマイコンメーターの保安機能を正常に動作させるため、1日に数回約6分間、発電能力を制限しています。
自立	ガスマイコンメーターの保安機能を正常に動作させるため、1日に数回約6分間、発電能力を制限しています。
	<p><b>マイコンメータ確認(発電停止中)</b> この表示が出ている間(約24時間)は、ガスマイコンメーターの保安機能を正常に動作させるために、燃料電池ユニットは停止しています。 この表示が出たら、午後4時から翌日午後1時までの間にガス機器(給湯・床暖房など)を連続で70分間以上ご使用を停止してください。 ※連続で70分間以上停止いただけなかった場合 リモコンに“01900”を表示し、停止を継続します。(このような場合、「エネファーム typeS 燃料電池ユニット」の取扱説明書「故障・異常かな?と思ったら」を参考し、処置を行ってください。)</p>
	タンクリフレッシュ運転 長時間お湯の使用がなかったときなど、貯湯タンク内の水質を維持するための運転を行っています。

\*上記の(→P.○○○)は給湯暖房用熱源機取扱説明書を参照ください。

# 1 発電について

## 1 発電をする

リモコン画面の左上に「発電中」と表示されていない場合、エネファームは発電を行っていません。

リモコン画面表示に従って、発電開始操作を行います。

※リモコン画面左上に  と表示されている場合は、販売店、メンテナンス店またはガス事業者にご連絡ください。

### リモコン画面に と表示されている場合



「発電禁止」操作により発電停止しています。

1～4の順でタッチすることで、発電開始操作が可能です。

※発電禁止の解除操作は、台所リモコンでのみ可能です。

※操作後、発電を開始するまでに4～5時間かかります。



### リモコン画面に が表示されている場合



ガスマイコンメーターの保安機能を正常に作動させるために

お昼頃より発電を停止しています。

この表示が出たら、午後4時から午後1時までの間にガス機器（給湯、床暖房など）を連続で70分間以上ご使用停止してください。停止が確認された場合※、お昼頃より自動的に起動（発電準備）を開始します。

※24時間経過してもガス機器のご使用が続いた場合、「M」に加えてリモコンに「01900」を表示し、発電停止を継続します。この場合、再び発電ができる状態に戻すためには、ガス機器のご使用を70分以上お控えいただく（時間帯に制約はありません）必要があります。

### リモコン画面に が表示されている場合




電気使用量が少ない状態が続いたため、1か月間発電を停止しています。

1～3の順でタッチすることで、発電開始操作が可能です。

※発電再開操作は、台所リモコンでのみ可能です。

※操作後、発電を開始するまでに4～5時間かかります。



## 1 発電について

### リモコン画面が消え、 が「切」(ランプ消灯)の状態の場合

「不在停止※」により、発電を停止しています。



1 リモコンの を押して「ON」にしてください。  
他にも発電のさせ方があります。

詳しくは取扱説明書をご確認ください。

2 リモコン画面が表示され、燃料電池ユニットが起動(発電準備)を開始します。  
リモコンの を「ON」にしても起動が開始されない場合は、他の発電停止要因が考えられます。

※〈不在停止とは〉10日以上リモコン操作・お湯・熱源機による暖房を使用しない状態が続くと、自動的に発電を停止します。リモコン操作による「不在停止」設定も可能です。詳しくは取扱説明書をご確認下さい。

※操作後、発電を開始するまでに4～5時間かかります。

## 2 発電を停止する

機器の耐久性維持のため、発電停止のご使用は10回／年までを目安とし、  
10日以上不在にされる場合にご使用ください。

### 10日以上外出するなど、しばらく発電を停止したい場合

「不在停止」設定を行ってください。詳しくは燃料電池ユニット取扱説明書をご確認ください。


### 強制的に発電を停止したい場合



1～5の順でタッチして発電を停止させます。

※発電が停止するまでに、3～5時間かかります。

※「発電状態表示」が に変わったことを確認してください。



## 2 停電時発電継続について


(停電時発電継続仕様の場合)

### 1 停電時に電気を使う

エネファームtypeS の発電中に停電が発生すると、**最大約 700W** の電気が使用可能です。

停電時専用コンセントに発電電力を供給します。※停電時にエネファームが発電するには、燃料ガスが供給状態にあることが必要です。

#### 停電時に電気を使うには



#### 停電時に電気が使えなくなった時には


使用電力が発電電力を上回る場合(過負荷)は、停電時専用コンセントからの電気の供給が停止します。

右の操作をすることで供給を再開します。



### 2 発電電力を上げる

#### 発電電力が下がっていたら（電力を上げたい）



使用電力が少ない状態がしばらく続くと発電電力を下げる場合があります。使用電力の大きい電化製品を使用されるときは、以下の手順により発電出力を最大約 700W まで上げることができます。  
(機器の状態により出力をあげられない場合は操作できません)

- 「出力切替」をタッチします。
- 「高出力」をタッチします。
- 発電状態表示(左上)が「自立・高」に変わります。  
発電電力が上がったことを確認して、電化製品を停電時専用コンセントに接続してください。

## 2 停電時発電継続について

### 3 自動で停電に備える

停電時自立発電継続サポートを有効化することで台風による停電が予測される場合に自動で発電停止予定を調整し、自立発電をサポートします。発電停止予定を調整するためには、燃料ガスと系統電力が供給されていること、およびリモコンと無線 LAN ルーターが接続されていることが必要となります。自動で停電に備える方法は 10 ページを参照してください。インターネット接続とエネファームアプリⅡのインストール、停電時自立発電継続サポートへの申込が必要です。


### 4 手動で停電に備える

手動で停電に備える場合は停電予定日の 2 日以上前に以下の確認・作業を行ってください。

次のようなときは発電停止予定を確認し、必要に応じて 7 ページの発電停止予定を変更するを行ってください。

●台風などによる停電が予想されるとき

●計画停電が予想されるとき



次の発電停止予定を確認するには

- 1 ~ 3 の順でタッチして「発電停止予定」を表示します。
- 2 表示した日とその後の日が、停電予定日と重なっているかどうか確認します。  
例) 発電停止予定が「7日後」となっていた場合、7日後、  
8日後が停電予定日と重なっているかを確認します。
  - 3 停電予定日と重なっている場合⇒7ページの操作を行ってください。
  - 4 停電予定日と重なっていない場合⇒これまで OKです。



## 5 発電停止予定を変更する

発電を停止させて発電停止予定を変更するには






## ②台所リモコンとスマートフォンを接続する

スマートフォンを台所リモコンと同じルーター・SSIDに接続してください。

### 台所リモコンの操作



ふろ・給湯トップ画面の「メニュー」→「システム」→「ネットワーク」をタッチしてください。

①～④の順でタッチして接続します。

⑤の画面を確認後、スマートフォンを操作します。

### スマートフォンの操作




3分以内に、スマートフォンの「エネファームアプリⅡ」を立ち上げ、アプリの説明に従って操作します。  
※初回接続時は②から表示されます。その後、利用規約が表示されます。


① メニューバーから  
「設定」→「リモコン」  
→「リモコンとの接続」を  
タップします。




② STEP3まで操作し、  
「接続機器探索」を  
タップします。



③ STEP4の画面が確認  
できれば台所リモコンを  
操作します。




### 台所リモコンの操作



1分以内に操作してください。

①「完了」をタッチし、  
スマートフォンを操作します。  
②「終了」をタッチします。  
「スマートフォン（携帯端末）との接続に失敗しました」のメッセージを表示したときはリモコンの取扱説明書をご確認ください。

### スマートフォンの操作



- 接続完了の画面を確認後、「次へ」をタップします。
  - 表示名を入力します。
  - 「登録する」をタップします。
  - 「スタート」をタップします。
- 無線 LAN ルーターに接続する操作は以上です。

## 2 停電時自立発電継続サポートを有効にする

台風による停電が予測される場合に、自動で発電停止日(発電停止予定)を調整し、自立発電をサポートするサービスです。

気象予測データを活用して、台風接近と被災の大きさから停電を予測します。

エネファームアプリⅡから停電時自立発電継続サポートを申込む(有効にする)ことができます。


ホームページ [iot-gas.jp/manual/enefarmapp20/about/resilience.html](http://iot-gas.jp/manual/enefarmapp20/about/resilience.html) からもご利用方法を参照できます。



### サービス有効化手順

- 1 エネファームアプリⅡを初めてご利用の方は  
アプリ起動時に表示される  
本ポップアップから  
設定することができます。  
ポップアップ画面が出ない場合は、  
メニューバーから「設定」→  
「停電時自立発電継続サポート」をタップします。

#### 《ポップアップ画面から》 《設定画面から》



- 2 画面表示内容を確認し、「自立発電継続サポート設定に進む」をタップします。

- 3 確認事項にチェックを入れ  
「上記に同意して次へ」をタップします。

- 4 エネファームの設置場所の郵便番号を入力し、「確認」ボタンをタップします。

- 5 表示された住所を確認し、「自立発電継続サポートを有効化」ボタンをタップします。

- 6 「完了」をタップします。



\*停電時発電継続仕様のエネファーム typeS(形式 : FCCSO7C1NJ,FCCSO7C1PJ)に対応したサービスです。

\*本サービスは無料ですがスマートフォンの通信費はお客様のご負担となります。

\*発電停止日を調整するためには、燃料ガスと系統電力が供給されていることが必要です。

\*停電時にエネファームが発電するには、燃料ガスが供給状態であることが必要です。


\*本サービスは台風による停電時に発電継続を確約するものではありません。

\*エネファーム販売事業者の事業環境などにより本サービスを終了せざるを得ないと判断した場合は、予告なく本サービスの提供を終了する場合があります。

\*2台以上のエネファームをご使用の場合サービスが利用できない可能性があります。エネファームの販売事業者までお問い合わせください。


### 3 スマートスピーカーに接続する

Amazon Alexa 搭載デバイスをお持ちのお客様は、話しかけることでお湯はりと床暖房の ON/OFF 操作ができます。



#### 手順1 認証コード発行

エネファームアプリで「設定」→「外部サービスとの連携」→「認証コード発行」をタップします。



認証コードを発行すると、認証コードが自動でコピーされます。


#### 手順2 スマートスピーカーアプリの操作

##### Amazon Alexa アプリ

Amazon Alexa アプリの「スキル」セクションから「給湯リモコン」を検索し、選んで有効にします。



コピーした認証コードを入力します。




#### 手順3 話しかける

##### 《発話例》



お湯はりをします。  
湯船の栓を確認してください。

音声操作によって、お湯はりや床暖房の ON/OFF 操作ができます。  
※床暖房の操作をする場合は設定した部屋名称で呼びかけてください。  
部屋名称設定方法は以下を確認してください。



詳しい接続方法はこち  
ラ  
[iot-gas.jp/manual/enefarmapp20/smartspeaker/](http://iot-gas.jp/manual/enefarmapp20/smartspeaker/)


※台所リモコンで「宅外からの操作」を ON に設定してください。詳しくは取扱説明書をご覧ください。  
※「Amazon」、「Echo」、「Alexa」は、Amazon.com, Inc. または、その関連会社の商標または登録商標です。  
※本ガイドに使用している画面の、仕様およびデザインは変更になる場合があります。  
※各種サービスは予告なく変更または終了する場合があります。



# 4 給湯について

ふろ・給湯トップ画面とエネルギートップ画面は、リモコン画面中の **画面切替** を選択することで切替ることができます。

## 1 お湯を使う



リモコンの **①** を押すと、ランプが点灯し、お湯が使えます。再度、**②** を押すと、ランプが消えお湯は使えなくなります。


- 温度を変えたいときは、**①** を「入」(ランプ点灯)にして、ふろ・給湯トップ画面の **▲ ▼** で好みの温度に調節してください。

※優先表示がされていない場合は、給湯温度の変更ができません。優先の切り替え方法は取扱説明書P 19を確認ください。

## 2 おふろを沸かす

**①** が「ON」(ランプ点灯)の状態で台所リモコンふろ・給湯トップ画面の **ふろ自動** を押すと、自動で設定した温度、湯量でおふろへのお湯はりを行います。浴室リモコンの **② ふろ自動** でも操作が可能です。

- ふろ温度、ふろ水位(浴室リモコンのみ)を変えたいときは



- ①** **①** を「ON」(ランプ点灯)にして **ふろ設定** を選択します。
- ②** **▲ ▼** ボタンで、好みのふろ温度、ふろ水位を変更してください。

●発行

**AISIN**

株式会社 アイシン

エナジーソリューションカンパニー ES 営業部

●ご用命は